

Simple approche du Packaging de Firefox.

- 1) Créer Un Snapshot avant installation
- 2) Faire une capture normale, sans exécuter Firefox à la fin de l'installation
- 3) Suivre les instruction du paragraphe "Customiser Firefox"
- 4) Créer le Snapshot après installation

Customiser Firefox :

Afin de pré-configurer Firefox, nous allons customiser le profil par défaut qui s'appliquera à tous les utilisateurs, pour cela nous aurons besoin des fichiers suivant.

1) Mozilla.cfg

Ce fichier devra être placé dans le répertoire "%programfiles%Mozilla Firefox"

Avec le contenu suivant (selon besoin) :

```
// Firefox Default Settings
// set Firefox Default homepage
pref("browser.startup.homepage","http://your.intranet.com");

// Disable default browser check
pref("browser.shell.checkDefaultBrowser", false);

// Disable application updates
pref("app.update.enabled", false)

// Disables the 'know your rights' button from displaying on first run
pref("browser.rights.3.shown", true);

// Disables the request to send performance data from displaying
pref("toolkit.telemetry.prompted", 2);
pref("toolkit.telemetry.rejected", true);
```

Packager Firefox 10.x

Written by Cyril Pineiro

Sunday, 08 April 2012 11:59 - Last Updated Monday, 09 April 2012 00:15

```
// Firefox Default Settings
// Set proxy server settings, choose whatever is required by your organization
pref("network.proxy.ftp", "your.proxy.server");
pref("network.proxy.ftp_port",8080);
pref("network.proxy.gopher", "your.proxy.server ");
pref("network.proxy.gopher_port",8080);
pref("network.proxy.http", " your.proxy.server ");
pref("network.proxy.http_port", 8080);
pref("network.proxy.no_proxies_on", "localhost, 127.0.0.1, *.server.local");
pref("network.proxy.type", 1);
pref("network.proxy.share_proxy_settings", true); // use the same proxy settings for all protocols
```

Il faudra utiliser `pref("option,valeur")` si vous voulez laisser la possibilité aux utilisateurs de modifier cette valeur, si au contraire vous préférez ne pas laisser vos utilisateurs changer ces valeurs alors il faudra utiliser `lockPref("option,valeur")`

Pour connaître toutes les options disponibles démarrer Firefox, puis dans la barre d'adresse saisir `about:config`

2. local-settings.js

Ce fichier devra être placé dans le répertoire `"%programfiles%Mozilla Firefoxdefaultspref"`

Avec le contenu suivant (selon besoin) :

```
pref("general.config.obscure_value", 0);
pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");
```

3. override.ini

Ce fichier devra être placé dans le répertoire `"%programfiles%Mozilla Firefox"`

Avec le contenu suivant (selon besoin) :

```
[XRE]
EnableProfileMigrator=false
```

Note: Il est possible de paramétrer beaucoup d'autre options que celles abordées dans cet article, à vous de pousser un peu plus loin.

Packager Firefox 10.x

Written by Cyril Pineiro

Sunday, 08 April 2012 11:59 - Last Updated Monday, 09 April 2012 00:15
